

Demo 5 / 11.2

Tehtävät

1*. Muuta edellisen demon tehtävän 7&8 vastausta ([Henkilo.java](#)) seuraavasti:

a) Lisää metodi `toString`, joka palauttaa henkilön tiedot tolppa-erotetussa muodossa.

b) Lisää metodi `parse` joka selvittää henkilön tiedot tolppa-erotetusta muodosta.

Toiminta lisäysten jälkeen:

```

hlo.parse("Sepe|Susi|1948");
hlo.tulosta();
System.out.println(hlo); // kutsuu hlo.toString();

=> tulostaa
Sepe Susi 1948
Sepe|Susi|1948

```

2*. Toteuta luokka, jolla kuvataan päivämäärä. Kirjoita ainakin sopiva muodostaja ja metodi `toString`, jolla päivämäärä saadaan merkkijonoksi. Luonnollisesti testipääohjelma.

3-4. Toteuta `Vali` -luokka, joka tallettaa suljetun reaalilukuvälin (päätepisteet ei-negatiivisia reaalilukuja). Kirjoita metodit `kysy` ja `compareTo(vali)`. `kysy` kelpuuttaa seuraavat syötöt:

```

Anna väli (0-5) >[ret]      => 0-5
Anna väli (0-5) >3[ret]    => 3-3
Anna väli (0-5) >3-[ret]   => 3-5
Anna väli (0-5) >-3[ret]   => 0-3
Anna väli (0-5) >1-3[ret] => 1-3

```

Testiohjelma kysyy kaksi väliä ja sitten `compareTo` palauttaa tiedon siitä osuuko toinen väli itse olioon. Testiohjelma voisi olla esimerkiksi:

```

public static void main(String[] args) {
    Vali v1 = new Vali(1,3), v2 = new Vali(2,4);
    v1.kysy(); v2.kysy();
    System.out.println(v1); System.out.println(v2);
    int osuman_laatu = v1.compareTo(v2);
    // vastaa "vähennyslaskua" ol = v1 - v2;
    if ( osuman_laatu == 0 )
        System.out.println("Välit osuvat toisiinsa");
    else if ( osuman_laatu == 1 )
        System.out.println("Jälkimmäisen välin arvot pienempiä kuin " +
            "ensimmäisen!");
    else if ( osuman_laatu == -1 )
        System.out.println("Jälkimmäisen välin arvot suurempia kuin " +
            "ensimmäisen!");
}

```

Pohdi onko mielekästä, että `compareTo` palauttaa 0 jos välit osuvat toisiinsa. **Vihje:** Piirrä kuva, miten kaksi väliä käyttäytyy toisiinsa nähden.

5. Toteuta luokka `Linja_auto`, jossa on paikkojen lukumäärä ja vapaiden paikkojen lukumäärä. Tee metodit `tulosta` sekä `lisaa` ja vahenna muuttamaan matkustajien lukumäärää. Kirjoita testipääohjelma.
- 6.* Modifioi edellistä ratkaisua siten, että luokkaa `Linja_auto` voi käyttää seuraavassa testiohjelmassa:

```
public static void main(String[] args) {
    Linja_auto pikkubussi = new Linja_auto(10);
    Linja_auto isobussi = new Linja_auto(45);
    pikkubussi.lisaa(4); pikkubussi.tulosta();
    isobussi.lisaa(30); isobussi.tulosta();
    int yli = pikkubussi.lisaa(15);
    isobussi.lisaa(yli);
    pikkubussi.tulosta(); isobussi.tulosta();
    if ( pikkubussi.getTilaa() > 0 )
        System.out.println("Pieneen bussiin mahtuu!");
    if ( isobussi.tilaa() )
        System.out.println("Isoon bussiin mahtuu!");
}
```

7. Kirjoita yksinkertainen luokka `Tietokone`, jossa on tietokoneelle tarpeellisia attribuutteja (muistin määrä, kovalevyn koko jne..) sekä tarvittavat muodostajat sekä sopivat metodit. Kirjoita myös testipääohjelma.
8. Etsi sopivista lähteistä (esim. luentomoniste) tietoa Javan bittiopeeraatioista ja selvitä mitä tapahtuu seuraavassa ohjelmanpätkässä (tutki pöytätestillä):

```
/* 01 */ int a=23,b=13,c=17;
/* 02 */ char m = 'b';
/* 03 */ if ( ( a = b ) != 0 ) c+=0x0f;
/* 04 */ if ( ( a & ~b ) != 0 ) c--;
/* 05 */ m ^= 1 << 5;
/* 06 */ if ( m == 'B' ) b &= c;
/* 07 */ System.out.print(
    "a=" + a + " b=" + b + " c=" + c + " m=" + m );
```

- B1-2 Muuta Demo 3:n [LueUsers.java](#) guru-tehtävän vastaus sellaiseksi, että siinä on luokka `User` ja attribuutteina luokassa on aliohjelman `kasitteRivi` tarvittavat lokaalit muuttujat. Varsinaisen muunnostyön hoitaa metodi `setAsHTMLString` ja tulos saadaan metodilla `getAsListString`. Muut metodit ja konstruktorit yms. saat määrittellä itse.
- B3. Täydennä luennolla annettu [Astia.java](#) niin että se toimii alkukommenteissa olevien määritysten mukaan. Vastaavan Windows-ohjelman löydät [n:\kurssit\winohj\moniste\tentit\v00](#).

Pääohjelma malliksi

```
public static void main(String[] args) {
    Astia2 astiat[] = { new Astia2("ä",100), new Astia2("5",5),
```

```

        new Astia2("8",8) };
Astia2 ampari = astiat[0];
ampari.tayta();

tulosta_ohje(astiat);

while ( true ) {
    for ( int i=1; i<astiat.length; i++)
        System.out.println(astiat[i].getTilavuus() +
            " litran astiassa on " +
            astiat[i].getMaara() + " litraa nestettä");
    String rivi = Syotto.kysy("Mistä kaadetaan ja mihin");
    if ( rivi.length() == 0 ) break;
    StringBuffer sb = new StringBuffer(rivi);
    String mista = Mjonot.erota(sb);
    String mihin = Mjonot.erota(sb);
    int imista = etsi(astiat,mista);
    int imihin = etsi(astiat,mihin);

    if ( ( imista < 0 ) || ( imihin < 0 ) )
        nimi_ohje(astiat,mista, mihin);
    else
        astiat[imista].kaada(astiat[imihin]);
    }
}

```

- K1. Miten seuraava pitäisi kirjoittaa jotta koodirivejä tulisi puolet vähemmän (kun vastaavia rivejä tulee kymmeniä):

```

String beginHour = request.getParameter("beginHour");
String endHour = request.getParameter("endHour");
if (beginHour == null) beginHour="";
if (endHour == null) endHour="";

```

- G1. Lisää tehtävään 3-4 vielä tarvittavat metodit ja määrittele tyhjä väli, jotta seuraavat kutsut toimivat:

```

Vali v3 = v1.leikkaus(v2);
System.out.println(v3);
if ( v1.leikkaus(v2) == tyhja )
    System.out.println("Välit eivät osu");

```

Voitaisiinko tehdä välien yhdiste ja mitä ongelmia siitä seuraisi?

- K-alkuiset tehtävät ovat Korpista otettuja koodinpätkiä, joissa olisi pitänyt osata alunperinkin tehdä paremmin.